

LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

KÖSTER Sperrmörtel
Nr. 05030

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EN 998-1:2010 ZA.1
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Normalputzmörtel (R)

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
26607 Aurich

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

nicht relevant

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant

9. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|---------------------------------------|--|
| Druckfestigkeit nach 28 Tagen | CS IV | EN 998-1:2010 |
| Kapillare Wasseraufnahme | W0 | |
| Haftzugfestigkeit | ≥ 1,5 N/mm ² Bruchbild A/B | |
| Trockenrohddichte | 1,50 - 1,80 kg/dm ³ | |
| Wassereindringtiefe | NPD | |
| Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit | μ ≤ 20 | |
| Brandverhalten | A1 | |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Uwe Wirringa
(Technischer Leiter)

Ap 2012 08 09 13
(Ort und Datum der Ausstellung)


(Unterschrift)

DECLARATION OF PERFORMANCE
according Annex III of the Regulation (EU) No 305/2011

KÖSTER Repair Mortar

Nr. 05030

1. Unique identification code of the product-type:
EN 998-1:2010 ZA.1
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):
batch number: see packaging of the product
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Rendering and Plastering Mortar (R)
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):
KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
D-26607 Aurich
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):
not relevant
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:
System 4
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
not relevant
8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:
not relevant


9. Declared performance

| Essential characteristics | Performance | Harmonised Technical specification |
|--|--|------------------------------------|
| Compressive strength (after 28 days) | CS IV | EN 998-1:2010 |
| Capillary absorption | W0 | |
| Adhesive bond | ≥ 1,5 N/mm ² failure mode A/B | |
| Density of dry mortar | 1,50 – 1,80 kg/dm ³ | |
| Water penetration depth | NPD | |
| Coefficient of water vapour permeability | μ ≤ 20 | |
| Reaction to fire | A1 | |

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dr. Uwe Warring
(Technical director)



(signature)

Aurich, 15.07.13
(place and date of issue)

YDEEVNEDEKLARATION
jlf. EU forordning nr. 305/2011 bilag III

KÖSTER Spærremørtel

Nr. 05030

1. Varetypens unikke identifikationskode:

EN 998-1:2010 ZA.1

2. Type-, parti- eller serienummer eller anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevareren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Chargenummer: Se byggevarerens emballage

3. Byggevarerens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation, som påtænkt af fabrikanten:

Normalpudsmørtel (GP)

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabeteegnelse eller registrerede varemærke og kontaktsadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
D-26607 Aurich

5. I givet fald navn og kontaktsadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:

Ikke relevant

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarerens ydeevne, jf. bilag V:

System 4

7. Hvis ydeevneerklæringen vedrører en byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret enhed:

Ikke relevant

8. Hvis ydeevneerklæringen vedrører en byggevarer, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

Ikke relevant

9. Deklareret ydeevne

| Væsentligste egenskaber | Ydeevne | Harmoniserede tekniske specifikationer |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Trykstyrke efter 28 døg | CS IV | EN 998-1:2010 |
| Kapillar vandoptagelse | W0 | |
| Vedhæftningstrækstyrke | ≥ 1,5 N/mm ² Bruchbild AVB | |
| Tørmassefylde | 1,50 – 1,80 kg/dm ³ | |
| Vandindtrængningsdybde | NPD | |
| Vanddamppermeabilitetskoefficient | μ ≥ 20 | |
| Brandforhold | A1 | |

10. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevneerklæring udstedes på eneansvar af den fabrikant der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Dr. Uwe Wieringa
Technical director

Uwe Wieringa
(sted og dato)

Uwe Wieringa
(underskrift)

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III
nr 05030KÖSTER RepairMortar

1. Tootetiibi kordumatu identifitseerimiskood:

EN 998-1:2010 ZA. 1

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

Partii number: vaata toote pakendilt

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava tühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Viimistlus- ja krohvimört. (GP)

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstrasse 1-10
D-26607 Aurich

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

Ei ole asjakohane.

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 4

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Ei ole asjakohane

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

Ei ole asjakohane

9. Deklareeritud toimivus

| Põhiomadused | Toimivus | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Survetugevus (28 päeva pärast) | CS IV | |
| Kapillaarne imavus | W0 | |
| Nakketugevus | $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ | purunemise viis A/B |
| Kuiwa mördi mahukaal | 1,50-1,80 kg/dm ³ | |
| Vee sisse tungimise sügavus | NPD | |
| Veeauru läbilaskvuse koefitsient | $\mu \geq 20$ | EN 998-1:2010 |
| Tulekindlus | A1 | |

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.


Tootja poolt ja nimeal allkirjastanud:

Dr. Uwe Wieringa

Technical director

ACV... 6.07.2013

(väljaandmise koht ja kuupäev)



(allkiri)

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
pagal ES Reglamentą Nr. 305/2011 III priedą.

KÖSTER Repair Mortar

Nr. 05030

1. Unikalus produkto tipo identifikacijos kodas:
EN 998-1:2010 ZA.1
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:
Žiūrėti produkto etiketę.
3. Gamintojo numatyta statybos produkto paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:
Remontinis tinko skiedinys (GF)
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:
KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
D-26607 Aurich
5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:
netaikoma
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:
Sistema 4
7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:
netaikoma
8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:
netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacines savybes

| Esminės charakteristikos | Eksploatacines savybes | Darnioji techninė specifikacija |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| Slipis gniuždant (po 28 dienų) | CS IV | |
| Kapiliarinė sugertis | W0 | |
| Sukibimas | ≥ 1,5 N/mm ² failure mode A/B | |
| Sauso skiedinio tankumas | 1,50 – 1,80 kg/dm ³ | EN 998-1:2010 |
| Vandens įsiskverbimo gylis | NFD | |
| Vandens garų pralaidumo koeficientas | μ ≥ 20 | |
| Atsparumas ugniai | A1 | |

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacines savybes atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Dr. Uwe Wittinga
Technical director

10.06.2013
(data ir vieta)

(parašas)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr. 305/2011

KOSTER Sperrmörtel
Produkt nr 05030

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EN 998-1:2010 ZA.1
- Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Numer partii produkcji: patrz opakowanie produktu
- Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Zaprawa normalna (GP)

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

KOSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
26607 Aurich

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 4 (Zastosowania o niskich wymaganiach odnośnie do właściwości użytkowych w budynkach i pracach inżynierskich)

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego objętego normą szarmonizowaną:
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy):
nie dotyczy

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego dla którego wydana została europejska ocena techniczna:
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej, jeśli dotyczy):
nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|-----------------------------------|--|
| Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) | CS IV | EN 998-1:2010 |
| Absorpcja wody | W0 | |
| Przyczepność | ≥ 1,5 N/mm ² - FP: A/B | |
| Gęstość w staniesusuchym | 1,50 - 1,80 kg/dm ³ | |
| Penetracja wody | NPD | |
| Współczynnik przepuszczalności anywodnej | μ ≥ 20 | |
| Reakcja na ogień | A1 | |

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości deklaracji użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Dr. Uwe Wieringa
(Dyrektor ds. technicznych)

Aurich, 06.07.2013
(Data i miejsce wydania)

(podpis)

SUORITUSTASOILMOITUS
EU-asetuksen nro 305/2011 liitteeseen III mukaan

KÖSTER Korjauslaasti

Nr. 05030

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
EN 998-1:2010 ZA.1
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
eränumero: katso tuotepakkaus
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen alottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Rappaus- ja Korjauslaasti (R)
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
D-26607 Aurich
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:
ei merkitystä
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Järjestelmä 4
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta:
ei merkitystä
8. Kun kyse on suoritusasteilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:
ei merkitystä

9. Ilmoitettujen suoritusasteet

| Perusominaisuudet | Suoritusaste | Yhdenmukaistet tekniset eritelmät |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Puristuslujuus (28 päivän jälkeen) | CS IV | EN 998-1:2010 |
| Kapillaarinen imeytyminen | W0 | |
| Tartuntalujuus | ≥ 1,5 N/mm ² vaurioitumistapa A/B | |
| Tiheys kuivalaasti | 1,50 – 1,80 kg/dm ³ | |
| Veden tunkeutumassyvyys | NPD | |
| Vesihöyryn läpäisevyyskerroin | μ ≥ 20 | |
| Reagointi tuleen | A1 | |

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:


(paikka ja päivämäärä)


(allekirjoitus)

IZJAVA O SVOJSTVIMA
prema Prilogu III Uredbe (EU) No 305/2011

KÖSTER Repair Mortar

Nr. 05030

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda:

EN 998-1:2010 ZA.1

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Serijski broj: vidjeti pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Sanacijskažbuka i mort (R)

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
D-26607 Aurich

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije primjenjivo

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je utvrđeno u Prilogu V:

Sustav 4

(za primjenu na zgradama i pri građevinskim radovima s manjim zahtjevima za svojstvima)

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

Nije primjenjivo

8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana Europska Tehnička Ocjena:

Nije primjenjivo

9. Objavljene svojstva

| Bitne značajke | Svojstva | Usklađena tehnička specifikacija |
|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Tlačna čvrstoća (nakon 28 dana) | CS IV | EN 998-1:2010 |
| Kapilarna vodopojnost | W0 | |
| Čvrstoća prionjivosti | ≥ 1,5 N/mm ² obliksloma A/B | |
| Gustoća suhog morta | 1,50 – 1,80 kg/dm ³ | |
| Dubina penetracije vode | NPD | |
| Koeficijent difuzije vodene pare | μ ≥ 20 | |
| Reakcija na požar | A1 | |

10. Svojestvo proizvoda utvrđeno u točkama 1 i 2 u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova Izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dr. Uwe Wittinga
(Tehnički direktor)

Aurich, 03.10.2013
(mjesto i datum izdavanja)

Uwe Wittinga
(potpis)

EKSPUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Saskaņā ar III Pielikumu
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ (ES) Nr. 305/2011
(2011. gada 9. marts),

KÖSTER Repare Mortar

Nr. 05030

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
EN 998-1:2010 ZA. 1
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:
Iepakojuma numuru sk. Uz produkta iepakojumā
3. Būvizrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis
Remonta un Apmetuma java (R)
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktdrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:
KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
D-26607 Aurich

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktdrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:
Nav būtisks

6. Ekspuatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
4. Sistēma

7. Gadījumā, ja ekspuatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:
Nav būtisks

8. Gadījumā, ja ekspuatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:
Nav būtisks

9. Deklarētās ekspuatācijas īpašības

| Būtiskie raksturlielumi | Ekspuatācijas īpašības | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Spiēdes izturība (pēc 28 dienām) | CS IV | EN 998-1:202010 |
| Kapilāra absorbcija | W0 | |
| Adhezija | ≥ 1,5 N/mm2 sabrukums mede A/B | |
| Sausa apmetuma blīvums | 1,50-1,80kg/m3 | |
| Ūdens penetrācijas dziļums | NPD | |
| Ūdens tvaika caurlaides koeficients | μ ≥ 20 | |
| Ūgunsdrošības klase | A1 | |

a) Saskaņā ar Komisijas Regulas 4. sadaļu 2010/85/EU from 09.02.2010, šis products atbilst ūgunsdrošības prasībām Klasse E. Testi nav nepieciešami.

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspuatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspuatācijas īpašībām.
Par šo izdoto ekspuatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.
Parakstītis ražotāja vārdā:

Dr. Uwe Wieringa
(Tehniskais direktors)

A 02.01.11.12.73
(Datums un vieta)

(paraksts)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Анекс III от Регламент (ЕС) No 305/2011

KÖSTER Repair Mortar
KÖSTER Разтвор за ремонти

Nr. 05030

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
EN 998-1:2010 ZA.1
 2. Типов, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на Член 11 (4):
партиден номер: вж. опаковката на продукта
 3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:
- Нормален мазачески разтвор (Тип GP)
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на Член 11(5):
KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
D-26607 Aurich
 5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в Член 12 (2):
не е приложимо
 6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Анекс V:
Система 4
 7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
не е приложимо
 8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена Европейска техническа оценка:
не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели:

| Основни характеристики | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Якост на натиск (след 28 дни) | CS IV | EN 998-1:2010 |
| Капилярна абсорбция | W0 | |
| Адхезия | ≥1,5 N/mm ² failure mode A | |
| Специфично тегло на сухия разтвор | 1,50 – 1,80 kg/dm ³ | |
| Дълбочина на водното проникване | NPD | |
| Коефициент на пропускливостта на водни пари | μ ≥20 | |
| Реакция на огън | A1 | |

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2 съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Dr. Uwe Wieringa
Technical director

A. Köster
(място и дата на издаване)

Uwe Wieringa
(подпис)